

Austauschpumpe KTP/SPZ 1000 230 V, mit verlängertem Druckabgang



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28739
GTIN: 4026092051979
Preisgruppe: 90

Beschreibung

Austauschpumpe mit verlängertem Druckabgang und Schneideinrichtung für fäkalienhaltiges Abwasser, anschlussfertig mit codiertem Stecker

Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 12050-1
Abwasserart:	fäkalienhaltig
ATEX zertifiziert:	nein

Abmessungen

Gewicht netto:	9,67 kg
Gewicht brutto:	10,37 kg
Verpackungsmaß Länge:	379 mm
Verpackungsmaß Breite:	326 mm
Verpackungsmaß Höhe:	293 mm

Fördereinrichtung

Pumpe:	SPZ 1000
Anschlusstyp:	codierter Stecker
Betriebsspannung:	230 V
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennstrom:	5,2 A
Schutzklasse:	I
Isolationsklasse:	F
Cos phi - Leistungsfaktor:	0,97
Schutzart Pumpe:	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung:	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:	35 °C
Förderhöhe max.:	10 m
Drehzahl:	2800 U/min
Leistung P1:	1,2 kW
Leistung P2:	0,7 kW

Betriebsart:	S3 - 50 %
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	C 16 A
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Laufgrad Typ:	Schneidwerk
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	5 m
Steuerung	
Anschlusstyp:	codierter Stecker
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	C 16 A