

## Schaltgerät Comfort Duo, 400 V, 2x4,0-6,3 A, AX



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 28763  
 GTIN: 4026092054628  
 Preisgruppe: 20

### Produktvorteile

- SDS Selbstdiagnosesystem
- Potentialfreier Kontakt für Störung/Warnung
- Erinnerungsfunktion für nächste Wartung

### Beschreibung

Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen. Passend für 400 V Doppelanlagen. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem (SDS) zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

#### Ausführung

Baureihe: ab 03/2010  
 Anlagenart: Doppelanlage

#### Allgemeine Merkmale

Farbe: grau  
 Anlagen Typ: Duo

#### Abmessungen

Gewicht netto: 5,06 kg  
 Gewicht brutto: 5,39 kg  
 Verpackungsmaß Länge: 390 mm  
 Verpackungsmaß Breite: 190 mm  
 Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

#### Fördereinrichtung

Anschlusstyp: Direktanschluss  
 Nennstrom: 4 - 6,3 A

Steuerung	Comfort
Schaltgerät:	ja
Motorschutz Schalter:	IP 54
Schutzart Schaltgerät:	Direktanschluss
Anschlusstyp:	ja
Potentialfreier Kontakt:	ja
GSM-Schnittstelle:	ja
USB-Schnittstelle:	nein
Logbuchfunktion:	ja
Mehrzeilige Displayanzeige:	ja
Batteriepufferung:	ja
Selbstdiagnosesystem (SDS):	ja
Nennstrom:	4 - 6,3 A