

Schaltgerät Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)4,0-6,3 A



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28787
GTIN: 4026092066362
Preisgruppe: 20

Beschreibung

Schaltgerät mit optischer und akustischer Warneinrichtung. Je nach Anschluss an eine Einzel- oder Doppelanlage ist eine erforderliche Absicherung von C 16 A oder C 20 A zu beachten.

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau
ATEX zertifiziert: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 5,12 kg
Gewicht brutto: 5,47 kg
Verpackungsmaß Länge: 395 mm
Verpackungsmaß Breite: 195 mm
Verpackungsmaß Höhe: 320 mm

Fördereinrichtung

Anschlusstyp: Direktanschluss
Nennstrom: 4 - 6,3 A

Steuerung

Schaltgerät: Comfort Plus
Motorschutz Schalter: ja
Leistung Standby: 5 W
Erforderliche Absicherung (RCD): 30 mA
Schutzart Schaltgerät: IP 54
Anschlusstyp: Direktanschluss
Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem (SDS): ja

Nennstrom:

4 - 6,3 A