

## Austauschpumpe KTP 300 für Minilift



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 28836  
GTIN: 4026092000922  
Preisgruppe: 90

### Beschreibung

Austauschpumpe für fäkalienfreies Abwasser

Ausführung

Pumpensteuerung:

Schwimmerschalter

Allgemeine Merkmale

Norm:

EN 12050-2

Abwasserart:

fäkalienfrei

Kabellänge:

5 m

Abmessungen

Gewicht netto:

4,21 kg

Gewicht brutto:

4,49 kg

Verpackungsmaß Länge:

276 mm

Verpackungsmaß Breite:

241 mm

Verpackungsmaß Höhe:

265 mm

Fördereinrichtung

Pumpe:

KTP 300

Anschlusstyp:

Schuko 2-polig

Betriebsspannung:

230 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Schutzklasse:

I

Isolationsklasse:

F

Schutzart Pumpe:

IP 68 (3m)

Temperaturüberwachung:

integriert

Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:

35 °C

Förderhöhe max.:

6 m

Drehzahl:

2800 U/min

Leistung P1:

0,34 kW

Leistung P2:

0,21 kW

Betriebsart:

S1

Typ Anschlussleitung Pumpe:

H07RN-F 3G 1,0 mm<sup>2</sup>

Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	5 m
Nennstrom:	1,9 A
Steuerung	
Betriebsspannung:	230 V
Anschlusstyp:	Schuko 2-polig
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	C 16 A