

Austauschpumpe KTP 300 für Minilift



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28836
GTIN: 4026092000922
Preisgruppe: 90

Beschreibung

Austauschpumpe für fäkalienfreies Abwasser

Ausführung

Pumpensteuerung: Schwimmerschalter

Allgemeine Merkmale

Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Kabellänge: 5 m
ATEX zertifiziert: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 4,21 kg
Gewicht brutto: 4,49 kg
Verpackungsmaß Länge: 276 mm
Verpackungsmaß Breite: 241 mm
Verpackungsmaß Höhe: 265 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: KTP 300
Anschlusstyp: Schuko 2-polig
Betriebsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 1,9 A
Schutzklasse: I
Isolationsklasse: F
Schutzart Pumpe: IP 68 (3m)
Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 35 °C
Förderhöhe max.: 6 m
Drehzahl: 2800 U/min
Leistung P1: 0,34 kW
Leistung P2: 0,21 kW

Betriebsart:	S1
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	C 16 A
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	5 m
Steuerung	
Anschlusstyp:	Schuko 2-polig
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	C 16 A