



Aufsatzstück Variofix System 200, Schlitzrost, V2A, L 15



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48978
 GTIN: 4026092007990
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Verschiedene Abdeckungen wählbar
- Inklusive Dichtmanschette

Beschreibung

Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System:	200
Abdichtung am Aufsatzstück:	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I

Allgemeine Merkmale

ATEX zertifiziert:	nein
--------------------	------

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:	12 - 25 mm
Gewicht netto:	2,22 kg
Gewicht brutto:	2,81 kg
Durchmesser:	320 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Höhe:	150 mm
Verpackungsmaß Länge:	360 mm
Verpackungsmaß Breite:	360 mm
Verpackungsmaß Höhe:	250 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:	Schlitzrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Verriegelung:	verschraubt
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Rost Design:	Kessel
Rutschhemmklasse:	R11 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite:	200 mm
Rahmen Länge:	200 mm
Aufsatzstück:	dreidimensional verstellbar
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS