

## Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Gitterrost, 200 x 200 mm



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 54916  
GTIN: 4026092072455  
Preisgruppe: 70

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

### Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

#### Ausführung

System: 125  
Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig  
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand

#### Allgemeine Merkmale

Norm: EN 1253-1  
ATEX zertifiziert: nein

#### Abmessungen

Gewicht netto: 1,92 kg  
Gewicht brutto: 2,02 kg  
Höhe: 100 mm  
Verpackungsmaß Länge: 200 mm  
Verpackungsmaß Breite: 200 mm  
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

#### Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Gitterrost  
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)  
Abdeckung Höhe: 28 mm  
Oberfläche: gebeizt  
Verriegelung: unverriegelt  
Belastungsklasse: L 15 / M 125 (EN 1253-1)  
Rahmen Breite: 200 mm  
Rahmen Länge: 200 mm

Form Aufsatzstück:  
Aufsatzstück Material:  
Maschenweite:

eckig  
Edelstahl 1.4301 (V2A)  
23 x 23 mm