


Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H: 6mm, 200x200mm, Gitterrost



Artikelinformationen

Artikelnummer: 54928
 GTIN: 4026092099896
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnere Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Ausführung

| | |
|--|--|
| System: | 125 |
| Hinweis Einbau: | bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig |
| Abdichtung am Aufsatzstück: | Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren) |
| Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): | W3-I |

Abmessungen

| | |
|------------------------|---------|
| Gewicht netto: | 4,04 kg |
| Gewicht brutto: | 4,39 kg |
| Länge: | 300 mm |
| Breite: | 300 mm |
| Höhe: | 110 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 395 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 195 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 320 mm |

Abdeckungsmerkmale

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Abdeckungsart: | Gitterrost |
| Abdeckung Breite: | 200 mm |
| Abdeckung Höhe: | 6 mm |
| Abdeckung Länge: | 200 mm |
| Oberfläche: | gebeizt |
| Verriegelung: | ingelegt |
| Belastungsklasse: | L 15 / M 125 (EN 1253-1) |
| Form Aufsatzstück: | eckig |
| Aufsatzstück Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Maschenweite: | 23 x 23 mm |