


Grundkörper Klebeflansch DN 100, senkr., mit GV und Schlammeimer



Artikelinformationen

Artikelnummer: 55120
 GTIN: 4026092107539
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Aufsatzstücken variabel kombinierbar

Beschreibung

Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 185 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung ■ 2,4 l/s bei 20 mm Aufstau.

Ausführung

| | |
|----------------------------|--|
| System: | 185 |
| Abdichtung am Grundkörper: | Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren) |
| Sperrwasserhöhe: | 50 mm |

Allgemeine Merkmale

| | |
|------------------------|-----------|
| Norm: | EN 1253-1 |
| Nennweite (DN): | 100 |
| Außendurchmesser (DA): | 201 mm |
| Geruchsverschluss: | inklusive |

Abmessungen

| | |
|---------|--------|
| Breite: | 404 mm |
| Höhe: | 230 mm |

Behälter/Grundkörper

| | |
|-----------------|---|
| Auslauf Anzahl: | 1 |
|-----------------|---|

Material Grundkörper:
Stutzen Ausführung:

Edelstahl 1.4301 (V2A)
senkrecht