


Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H:6mm,300x300mm,Gitter,M125



Artikelinformationen

Artikelnummer: 55133
GTIN: 4026092107584
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnere Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Ausführung

System: 185
Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Allgemeine Merkmale

Norm: EN 1253-1
ATEX zertifiziert: nein

Abmessungen

Länge: 300 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 200 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Gitterrost

Verriegelung:	unverriegelt
Belastungsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Rost Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Rost	
Rost Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)