


## Aufsatzstück Ferrofix Klebefl rund, H: 6mm, 250mm, Gitter, L15



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 55145  
 GTIN: 4026092107706  
 Preisgruppe: 70

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

### Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnere Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

#### Ausführung

System: 185  
 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

#### Allgemeine Merkmale

Norm: EN 1253-1

#### Abmessungen

Länge: 250 mm  
 Breite: 250 mm  
 Höhe: 200 mm

#### Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Gitterrost  
 Verriegelung: unverriegelt  
 Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)  
 Rost Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)  
 Form Aufsatzstück: rund  
 Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Rost

Rost Material:

Edelstahl 1.4301 (V2A)