


Aufsatzstück Ferrofix Klebefl rund, H: 6mm, 250mm, Gitter, L15



Artikelinformationen

Artikelnummer: 55145
 GTIN: 4026092107706
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnere Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Ausführung

System: 185
 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Allgemeine Merkmale

Norm: EN 1253-1
 ATEX zertifiziert: nein

Abmessungen

Länge: 250 mm
 Breite: 250 mm
 Höhe: 200 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Gitterrost
 Verriegelung: unverriegelt
 Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)
 Rost Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
 Form Aufsatzstück: rund

Aufsatzstück Material:

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Rost

Rost Material:

Edelstahl 1.4301 (V2A)