


Ablaufkörper einteilig Ferrofix DN 100, senkr., 300x300, Gitterrost M125



Artikelinformationen

Artikelnummer: 55152
 GTIN: 4026092107775
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl

Beschreibung

Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammemeier und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünnere Bodenbeläge (z.B. Epoxyharz) und hat keinen umlaufenden Kleberand. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung $\approx 2,4$ l/s bei 20 mm Aufstau.

Ausführung

System:	185
Schlammemeier:	ja
Sperrwasserhöhe:	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	2,5
Auslauf:	senkrecht

Allgemeine Merkmale

Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Auslauf:	senkrecht
ATEX zertifiziert:	nein
Geruchsverschluss:	inklusive

Abmessungen

Länge:	300 mm
Breite:	300 mm
Höhe:	340 mm

Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Auslauf Nennweite (DN):	100 mm
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Belastungsklasse:	M 125 (EN 1253-1)
Rost Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Form Aufsatzstück:	eckig
Schlammeimer:	ja
Rost	
Rost Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)