

Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S1, 10 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680532

GTIN: 4026092074930

Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb Typ SPF 3000-S1 für Pumpstation Aqualift F XL, trockene Aufstellung

Allgemeine Merkmale

ATEX zertifiziert: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 27,5 kg
Gewicht brutto: 30,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 3000
Anschlusstyp: Direktanschluss
Betriebsspannung: 400 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 5,4 A
Schutzklasse: I
Isolationsklasse: F
Cos phi - Leistungsfaktor: 0,89
Schutzart Pumpe: IP 68
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C
Förderhöhe max.: 16 m
Drehzahl: 2845 U/min
Leistung P1: 3,2 kW
Leistung P2: 2,7 kW
Betriebsart: S1
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): Absicherung über Schaltgerät 400 V
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Steuerung

Anschlusstyp:
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):

Direktanschluss
Absicherung über Schaltgerät 400 V