


Austauschpumpe für Pumpstation trockene Aufstellung SPF 4500-S3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680533

GTIN: 4026092074947

Preisgruppe: 90

Beschreibung

Austauschpumpe Typ SPF 4500-S3 für Pumpstation Aqualift F XL, trockene Aufstellung

Ausführung

Pumpensteuerung: Schaltgerät

Allgemeine Merkmale

Kabellänge: 10 m

Abmessungen

Gewicht netto: 26,5 kg

Gewicht brutto: 29,3 kg

Verpackungsmaß Länge: 585 mm

Verpackungsmaß Breite: 350 mm

Verpackungsmaß Höhe: 380 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 4500

Anschlusstyp: Direktanschluss

Betriebsspannung: 400 V

Netzfrequenz: 50 Hz

Nennstrom: 7,5 A

Schutzklasse: I

Isolationsklasse: F

Cos phi - Leistungsfaktor: 0,85

Schutzart Pumpe: IP 68

Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert

Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C

Förderhöhe max.: 20 m

Drehzahl: 2850 U/min

Leistung P1: 4,2 kW

Leistung P2:	3,5 kW
Betriebsart:	S3 - 50 %
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	Absicherung über Schaltgerät 400 V
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	10 m
Steuerung	
Anschlusstyp:	Direktanschluss
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	Absicherung über Schaltgerät 400 V