

Hofablauf System 400, DN 100, B, RSV



Artikelinformationen

Artikelnummer: 851101B-RSV

GTIN: 4026092069448

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Verschiedene Belastungsklassen erhältlich
- Höhenverstellbares Komplettsystem
- Einfacher Einbau ins Erdreich

Beschreibung

Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.

Ausführung

| | |
|---|-------|
| System: | 400 |
| Heizung: | ohne |
| Schlammeimer: | ja |
| Sperrwasserhöhe: | 50 mm |
| Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: | 3,1 |
| Mechanische Rückstauklappen: | 2 |

Allgemeine Merkmale

| | |
|------------------------|-----------|
| Farbe: | schwarz |
| Norm: | EN 752 |
| Nennweite (DN): | 100 |
| Außendurchmesser (DA): | 110 mm |
| Rückstauschutz: | Typ 5 |
| Geruchsverschluss: | inklusive |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Gewicht netto: | 47 kg |
| Gewicht brutto: | 47 kg |
| Aussparungsmaß Breite: | 535 mm |
| Aussparungsmaß Länge: | 585 mm |
| Einbautiefe: | 460 - 590 mm |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Verpackungsmaß Länge: | 700 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 800 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 595 mm |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Behälter/Grundkörper | |
| Auslauf Anzahl: | 1 |
| Material Grundkörper: | Kunststoff |
| Stutzen Ausführung: | waagrecht |
| Abdeckungsmerkmale | |
| Abdeckungsart: | Schlitzrost rund |
| Abdeckung Material: | Grauguss |
| Abdeckung Farbe: | schwarz |
| Abdeckung Breite: | 400 mm |
| Abdeckung Länge: | 400 mm |
| Oberfläche: | erodiert |
| Belastungsklasse: | B 125 (EN 124) |
| Rahmen Breite: | 400 mm |
| Rahmen Länge: | 400 mm |
| Form Aufsatzstück: | eckig |
| Schlammeimer: | ja |