

## Hofablauf System 400, DN 150, Auslauf seitlich

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 851151AS-R

GTIN: 4026092103449

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Verschiedene Belastungsklassen erhältlich
- Höhenverstellbares Komplettsystem
- Einfacher Einbau ins Erdreich

### Beschreibung

Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.

#### Ausführung

System: 400  
Schlammeimer: ja

#### Allgemeine Merkmale

Norm: EN 752  
Nennweite (DN): 150  
Außendurchmesser (DA): 110 mm  
ATEX zertifiziert: nein  
Geruchsverschluss: nein

#### Abmessungen

Gewicht netto: 50 kg  
Gewicht brutto: 58 kg  
Länge: 400 mm  
Breite: 400 mm  
Verpackungsmaß Länge: 585 mm  
Verpackungsmaß Breite: 535 mm  
Verpackungsmaß Höhe: 620 mm

#### Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl: 1  
Zulauf Nennweite (DN): 150 mm  
Material Grundkörper: Kunststoff  
Stutzen Ausführung: waagrecht

## Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:	Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz
Abdeckung Breite:	400 mm
Abdeckung Länge:	400 mm
Oberfläche:	erodiert
Verriegelung:	verriegelbar
Belastungsklasse:	A 15 (EN 124)
Rahmen Breite:	400 mm
Rahmen Länge:	400 mm
Form Aufsatzstück:	rund
Schlammeimer:	ja