



## Aufsatzstück mit Klemmring, A/B, unverriegelt



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 860120

GTIN: 4026092007402

Preisgruppe: 60

### Beschreibung

Aufsatzstück mit Klemmring für unverschraubte (Klasse A / B) Abdeckungen von Schachtsystemen, mit Schlammeimereinhängung (Zubehör Art. Nr. 860115), stufenlos höhenverstellbar um 500 mm (Komfort-Schachtsystem) bzw. 450 mm (Standard-Schachtsystem).

Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D) ist das Aufsatzstück mit einer 18 cm starken armierten Trageplatte mit 2,30 x 2,30 m aus Beton B25 bauseits zu unterfüttern. Die konkrete Ausführung der Betonplatte muss entsprechend den örtlichen Gegebenheiten statisch berechnet sein. Ein Standard-Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau eines Steigkastens (Art. Nr. 860109) erforderlich.

#### Allgemeine Merkmale

Farbe:	schwarz
Material:	Kunststoff
ATEX zertifiziert:	nein

#### Abmessungen

Gewicht netto:	27 kg
Gewicht brutto:	27 kg
Durchmesser:	875 mm

Verstellbereich:	100
Höhe:	637 mm
Verpackungsmaß Länge:	700 mm
Verpackungsmaß Breite:	800 mm
Verpackungsmaß Höhe:	840 mm