


Aufsatzstück mit Klemmring, A/B/D, verschraubt



Artikelinformationen

Artikelnummer: 860121

GTIN: 4026092007419

Preisgruppe: 60

Beschreibung

Aufsatzstück mit Klemmring für Schachtsysteme LW 1000/800/600 passend für tagwasserdichte Abdeckplatten Klasse A/B oder D verriegelt, stufenlos höhenverstellbar um 500 mm (Komfort-Schachtsystem) bzw. 450 mm (Standard-Schachtsystem).

Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D) ist das Aufsatzstück mit einer armierten Trageplatte aus Beton bauseitig zu unterfüttern. Ein Standard-Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau einer Steighilfe (Art.-Nr. 860109) erforderlich.

Allgemeine Merkmale

Farbe:	schwarz
Material:	Kunststoff
ATEX zertifiziert:	nein

Abmessungen

Gewicht netto:	18 kg
Gewicht brutto:	23 kg
Durchmesser:	875 mm
Verstellbereich:	100
Höhe:	637 mm

Verpackungsmaß Länge:	700 mm
Verpackungsmaß Breite:	800 mm
Verpackungsmaß Höhe:	840 mm