

Aufsatzstück Kunststoff, höhenverstellbar 50 - 280 mm

Artikelinformationen

Artikelnummer: 860122

GTIN: 4026092007426

Preisgruppe: 60

Beschreibung

Aufsatzstück zur Aufnahme von bauseitigen handelsüblichen Beton-Auflageringen und BEGU-Abdeckungen der Klasse A / B / D, weiterer Aufbau über Betonringe.

Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D / Ausnahme:

bei Regenwasserzisternen entsprechende Belastungsklasse des Behälters beachten) nach RStO, ZTVE-StB und DIN 18196 ist das Aufsatzstück nach dem Standardstraßenaufbau ohne zusätzlichen Einbaumaßnahmen einzubauen. Bei allen anderen Einbausituationen, d.h. nicht gemäß Standardstraßenaufbau, ist eine armierte Trageplatte nötig, um das Aufsatzstück zu betonieren. Die konkrete Ausführung der Betonplatte muss entsprechend den örtlichen Gegebenheiten statisch berechnet sein. Ein Standard-Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau eines Steigkastens (Art.-Nr. 860109) bzw. einer zusätzlichen Steighilfe im Konusbereich erforderlich.

Allgemeine Merkmale

Farbe:	schwarz
Material:	Kunststoff
ATEX zertifiziert:	nein

Abmessungen

Gewicht netto:	18 kg
Gewicht brutto:	18 kg
Verstellbereich:	50
Verpackungsmaß Länge:	820 mm
Verpackungsmaß Breite:	820 mm
Verpackungsmaß Höhe:	400 mm