


## Aufsatzstück Kunststoff, höhenverstellbar 50-550 mm



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 860125

GTIN: 4026092027479

Preisgruppe: 60

### Beschreibung

Aufsatzstück zur Aufnahme von bauseitigen handelsüblichen Beton-Auflagerungen und BEGU-Abdeckungen der Klasse A / B / D, weiterer Aufbau über Betonringe.

Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D / Ausnahme:

bei Regenwassertankens entsprechende Belastungskategorie des Behälters beachten) nach RStO, ZTVE-StB und DIN 18196 ist das Aufsatzstück nach dem Standardstraßenbau ohne zusätzlichen Einbaumaßnahmen einzubauen. Bei allen anderen Einbausituationen, d.h. nicht gemäß Standardstraßenbau, ist eine armierte Trageplatte nötig, um das Aufsatzstück zu betonieren. Die konkrete Ausführung der Betonplatte muss entsprechend den örtlichen Gegebenheiten statisch berechnet sein. Ein Standard-Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau eines Steigkastens (Art.-Nr. 860109) bzw. einer zusätzlichen Steighilfe im Konusbereich erforderlich.

Allgemeine Merkmale

Farbe:	schwarz
Material:	Kunststoff
ATEX zertifiziert:	nein

Abmessungen	
Gewicht netto:	18 kg
Gewicht brutto:	23 kg
Verstellbereich:	50
Verpackungsmaß Länge:	800 mm
Verpackungsmaß Breite:	700 mm
Verpackungsmaß Höhe:	650 mm