


## Aufsatzstück LW 600 Begu, höhenverstellbar 79 - 329 mm



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 860155

GTIN: 4026092102510

Preisgruppe: 60

### Beschreibung

Aufsatzstück mit Klemmring passend für Schachtsystem LW 1000/800/600 für Abdeckungen aus Betonguss Klasse A/B oder D, stufenlos höhenverstellbar um 250 mm (Komfort- und Technik-Schachtsystem) bzw. 236 mm (Standard-Schachtsystem).

Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D) ist das Aufsatzstück mit einer armierten Trageplatte aus Beton bauseits zu unterfüttern. Ein Standard-Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau einer Steighilfe (Art.-Nr. 860109) erforderlich.

Minimale Einstecktiefe: 80 mm (Komfort- und Technik-Schachtsystem) bzw. 94 mm (Standard-Schachtsystem und Zisternen).

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Abmessungen            |          |
| Gewicht netto:         | 12,86 kg |
| Gewicht brutto:        | 12,86 kg |
| Durchmesser:           | 850 mm   |
| Verstellbereich:       | 79 - 329 |
| Höhe:                  | 409 mm   |
| Verpackungsmaß Länge:  | 850 mm   |
| Verpackungsmaß Breite: | 850 mm   |

Verpackungsmaß Höhe: 409 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckung Material:

PP

Abdeckung Farbe:

schwarz